

YERALTI HİDRANT / 7150



PN 16
DN80 → DN100

ÜRETİM STANDARTLARI

TASARIM	TS EN 14339
BAĞLANTI	FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2
TESTLER	TS EN 14339
MARKALAMA	TS EN 19

MALZEME LİSTESİ

GÖVDE	EN-GJL-250 PİK DÖKÜM (GG25) EN-GJS-400 SFERO DÖKÜM (GGG40) EN-GJS-500 SFERO DÖKÜM (GGG50)
ÇIKIŞ AĞZI	ALUMİNYUM-PIRİNÇ
KUMANDA MİLİ	1.4021 - AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENTİ	EPDM
BOYA	ENDÜSTRİYEL EPOKSİ

ÖZELLİKLERİ

- FAF7150 Yeraltı Hidrant, muhtemel yangın anında yerinde ve çabuk müdahale edilebilmesi için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlar.
- Yeraltı hidrantın gövdesi yer altında, kapağı yer üstündedir ve yere dik konumdadır, tek çıkışlıdır.
- TS EN 14339 Standartına göre tasarlanıp üretilmiştir.

- Çok kolay ve hızlı şekilde devreye alınabilir. Hidrant anahtarı yardımıyla, hidrant kafasındaki kumanda mili çevrilerek açılıp kapatılır.
- Kullanım sonrası hidrant içinde kalan su gövde üzerindeki yaylı çekvalf vasıtasıyla tahliye edilir. Donma ihtimaline karşı hidrantı korur.

UYGULAMA ALANLARI

Yangın söndürme sistemleri

SICAKLIK

+130 °C